

ECM2-5,0/3 - AL

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Ideal para diversas aplicações de pequeno porte em residências, chácaras, pequenos prédios e cidades litorâneas que necessitem de bombeamento de água isenta de sólidos.

Modelo	ECM2-5,0/3 - AL
Código do Produto	22444.5
Código de Barras	7898904224447
Tensão (V)	220 - 254 440 - 508
Corrente máxima (A)	28 - 29 14 - 14,5
Corrente nominal (A)	26 - 27 13 13,5
Potência do motor (cv/kW)	5,0 3,7
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3510
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	16,0
Altura máx manométrica (m.c.a)	80
Sucção máxima (m)	8
Diâmetro recalque (pol)	1.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	2"
Diâmetro do rotor (mm)	134
Material do rotor	Alumínio
Numero de estágios	3
Peso bruto (kgf)	67,1
Peso líquido (kgf)	61,30
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	445 x 420 x 650
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	285 x 230 x 550
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Nº. de estágios	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								Altura Manométrica Total (mca)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	98	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Vazão em m³/h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ECM2 - 5,0/3	5,0	3	2	1.1/2	134	80	8	*	16,0	16,0	16,0	15,0	14,9	14,4	14,0	14,0	13,0	13,0	11,0	9,6	7,8	5,9	3,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

ECM2-5,0/3 - AL

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Ideal para diversas aplicações de pequeno porte em residências, chácaras, pequenos prédios e cidades litorâneas que necessitem de bombeamento de água isenta de sólidos.

Modelo	ECM2-5,0/3 - AL
Código do Produto	22445.3
Código de Barras	7898904224454
Tensão (V)	220 380 440
Corrente máxima (A)	14,9 8,6 7,45
Corrente nominal (A)	12,8 7,4 6,4
Potência do motor (cv/kW)	5,0 3,7
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3510
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	16,0
Altura máx manométrica (m.c.a)	80
Sucção máxima (m)	8
Diâmetro recalque (pol)	1.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	2"
Diâmetro do rotor (mm)	134
Material do rotor	Alumínio
Numero de estágios	3
Peso bruto (kgf)	62
Peso líquido (kgf)	56,00
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	445 x 420 x 650
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	285 x 230 x 550
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Nº. de estágios	Ø sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																													
								Altura Manométrica Total (mca)																													
								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	98	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
								Vazão em m³/h																													
ECM2 - 5,0/3	5,0	3	2	1.1/2	134	80	8	*	16,0	16,0	16,0	15,0	14,9	14,4	14,0	14,0	13,0	13,0	11,0	9,6	7,8	5,9	3,0														

ECM2-7,5/3 - AL

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Ideal para diversas aplicações de pequeno porte em residências, chácaras, pequenos prédios e cidades litorâneas que necessitem de bombeamento de água isenta de sólidos.

Modelo	ECM2-7,5/3 - AL
Código do Produto	22447.8
Código de Barras	7898904224478
Tensão (V)	220 - 254 440 - 508
Corrente máxima (A)	40,0 - 42,0 20,0 - 21,0
Corrente nominal (A)	36,4 - 37,1 18,2 - 18,5
Potência do motor (cv/kW)	7,5 5,5
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3515
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	16,1
Altura máx manométrica (m.c.a)	109,2
Sucção máxima (m)	8
Diâmetro recalque (pol)	1.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	2"
Diâmetro do rotor (mm)	146
Material do rotor	Alumínio
Numero de estágios	3
Peso bruto (kgf)	100
Peso líquido (kgf)	92,00
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	445 x 500 x 795
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	300 x 375 x 620
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Nº. de estágios	Ø sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																													
								Altura Manométrica Total (mca)																													
								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	98	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
								Vazão em m³/h																													
ECM2 - 7.5/3	7,5	3	2	1.1/2	146	110	8	*	16,0	16,0	16,0	16,0	15,6	15,5	15,0	15,0	15,0	14,0	14,0	13,0	13,0	12,0	11,0	10,0	8,3	6,0	3,0										

ECM2-7,5/3 - AL

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Ideal para diversas aplicações de pequeno porte em residências, chácaras, pequenos prédios e cidades litorâneas que necessitem de bombeamento de água isenta de sólidos.

Modelo	ECM2-7,5/3 - AL
Código do Produto	22449.4
Código de Barras	7898904224492
Tensão (V)	220 380 440
Corrente máxima (A)	21,8 12,6 10,9
Corrente nominal (A)	18,6 10,7 9,3
Potência do motor (cv/kW)	7,5 5,5
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3515
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	16,1
Altura máx manométrica (m.c.a)	109,2
Sucção máxima (m)	8
Diâmetro recalque (pol)	1.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	2"
Diâmetro do rotor (mm)	146
Material do rotor	Alumínio
Numero de estágios	3
Peso bruto (kgf)	77
Peso líquido (kgf)	70,00
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	445 x 470 x 680
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	300 x 375 x 620
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Nº. de estágios	Ø sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																													
								Altura Manométrica Total (mca)																													
								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	98	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
								Vazão em m³/h																													
ECM2 - 7.5/3	7,5	3	2	1.1/2	146	110	8	*	16,0	16,0	16,0	16,0	15,6	15,5	15,0	15,0	15,0	14,0	14,0	13,0	13,0	12,0	11,0	10,0	8,3	6,0	3,0										

ECM2-10,0/4 - AL

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Ideal para diversas aplicações de pequeno porte em residências, chácaras, pequenos prédios e cidades litorâneas que necessitem de bombeamento de água isenta de sólidos.

Modelo	ECM2-10,0/4 - AL
Código do Produto	22450.1
Código de Barras	7898904224508
Tensão (V)	220 - 254 440 - 508
Corrente máxima (A)	54,0 - 55,0 27,0 - 27,5
Corrente nominal (A)	48,0 - 48,6 24,0 - 24,3
Potência do motor (cv/kW)	10,0 7,5
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3515
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	16,3
Altura máx manométrica (m.c.a)	141
Sucção máxima (m)	8
Diâmetro recalque (pol)	1.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	2"
Diâmetro do rotor (mm)	146
Material do rotor	Alumínio
Numero de estágios	4
Peso bruto (kgf)	109,5
Peso líquido (kgf)	99,50
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	440 x 485 x 795
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	295 x 375 x 685
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Nº de estágios	Ø sucção (pol)	Ø recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																													
								Altura Manométrica Total (mca)																													
								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	98	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
								Vazão em m³/h																													
ECM2 - 10/4	10,0	4	2	1.1/2	146	135	8	*	14,0	14,0	14,0	14,0	13,4	13,2	13,0	13,0	13,0	13,0	12,0	12,0	12,0	11,0	10,5	9,5	8,7	7,9	7,3	6,7	6,0	5,3	4,5	3,0	1,2				

ECM2-10,0/4 - AL

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Ideal para diversas aplicações de pequeno porte em residências, chácaras, pequenos prédios e cidades litorâneas que necessitem de bombeamento de água isenta de sólidos.

Modelo	ECM2-10,0/4 - AL
Código do Produto	22451.8
Código de Barras	7898904224515
Tensão (V)	220 380
Corrente máxima (A)	33,0 19,0
Corrente nominal (A)	26,0 15,0
Potência do motor (cv/kW)	10 7,5
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3515
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	16,3
Altura máx manométrica (m.c.a)	141
Sucção máxima (m)	8
Diâmetro recalque (pol)	1.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	2"
Diâmetro do rotor (mm)	146
Material do rotor	Alumínio
Numero de estágios	4
Peso bruto (kgf)	103,5
Peso líquido (kgf)	93,50
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	440 x 485 x 795
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	295 x 375 x 685
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Nº. de estágios	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx. de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																													
								Altura Manométrica Total (mca)																													
								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	98	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
								Vazão em m³/h																													
ECM2 - 10/4	10,0	4	2	1.1/2	146	135	8	*	14,0	14,0	14,0	14,0	13,4	13,2	13,0	13,0	13,0	13,0	12,0	12,0	12,0	11,0	10,5	9,5	8,7	7,9	7,3	6,7	6,0	5,3	4,5	3,0	1,2				