

ECS-100T

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Utilizada em residências, chácaras, regiões litorâneas, pequenos prédios e diversas aplicações de pequeno e médio porte. Onde necessite de bombeamento de água isenta de sólidos. Certificada pelo INMETRO conforme portaria nº455, de 01 de Dezembro de 2010.

MODELO	ECS-100T
Código do Produto	20952.5
Código de Barras	7898904209529
Tensão (V)	220 380
Corrente máxima (A)	3,8 2,2
Corrente nominal (A)	2,0 1,7
Potência do motor (cv/kW)	1,0 0,75
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3525
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	17,0
Altura máx manométrica (m.c.a)	27,0
Sucção máxima (m)	8,0
Diâmetro recalque (pol)	1.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	1.1/2"
Diâmetro do rotor (mm)	135
Material do rotor	Alumínio
Peso bruto (kgf)	16,00
Peso líquido (kgf)	15,50
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	310 x 195 x 435
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	225 x 180 x 340
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Altura Manométrica Total (mca)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Vazão em m³/h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ECS-100M/T	1,0	1.1/2	1.1/2	135	27	8	17,0	16,0	15,4	14,0	13,0	12,1	11,2	10,0	8,6	7,4	6,0	4,4	2,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

ECS-150T

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Utilizada em residências, chácaras, regiões litorâneas, pequenos prédios e diversas aplicações de pequeno e médio porte. Onde necessite de bombeamento de água isenta de sólidos. Certificada pelo INMETRO conforme portaria nº455, de 01 de Dezembro de 2010.

MODELO	ECS-150T
Código do Produto	20956.6
Código de Barras	7898904209567
Tensão (V)	220 380
Corrente máxima (A)	5,0 2,9
Corrente nominal (A)	4,4 2,5
Potência do motor (cv/kW)	1,5 1,1
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3460
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	18,0
Altura máx manométrica (m.c.a)	30,0
Sucção máxima (m)	8,0
Diâmetro recalque (pol)	1.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	1.1/2"
Diâmetro do rotor (mm)	141
Material do rotor	Alumínio
Peso bruto (kgf)	17,80
Peso líquido (kgf)	17,30
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	310 x 200 x 440
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	235 x 180 x 365
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																			
							Altura Manométrica Total (mca)																			
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
							Vazão em m³/h																			
ECS-150M/T	1,5	1.1/2	1.1/2	141	30	8	18,0	17,3	16,4	15,3	14,4	13,5	12,5	11,3	10,4	9,6	8,2	7,0	5,5	4,0						

ECS-200T

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Utilizada em residências, chácaras, regiões litorâneas, pequenos prédios e diversas aplicações de pequeno e médio porte. Onde necessite de bombeamento de água isenta de sólidos. Certificada pelo INMETRO conforme portaria nº455, de 01 de Dezembro de 2010.

MODELO	ECS-200T
Código do Produto	4062.3
Código de Barras	7898904283062
Tensão (V)	220 380
Corrente máxima (A)	6,4 3,7
Corrente nominal (A)	5,4 3,1
Potência do motor (cv/kW)	2,0 1,5
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3525
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	18,5
Altura máx manométrica (m.c.a)	36,0
Sucção máxima (m)	8,0
Diâmetro recalque (pol)	1.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	1.1/2"
Diâmetro do rotor (mm)	145,0
Material do rotor	Alumínio
Peso bruto (kgf)	18,25
Peso líquido (kgf)	17,70
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	310 x 200 x 435
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	225 x 180 x 360
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																			
							Altura Manométrica Total (mca)																			
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
ECS-200M/T	2,0	1.1/2	1.1/2	145	36	8	18,5	18,3	17,9	17,3	17,0	16,3	15,3	14,2	13,1	12,0	10,9	9,5	8,0	6,4	4,0					

ECS-300T

Imagens ilustrativas



Rotor fechado em alumínio

Utilizada em residências, chácaras, regiões litorâneas, pequenos prédios e diversas aplicações de pequeno e médio porte. Onde necessite de bombeamento de água isenta de sólidos. Certificada pelo INMETRO conforme portaria nº455, de 01 de Dezembro de 2010.

MODELO	ECS-300T
Código do Produto	4063.1
Código de Barras	7898904283079
Tensão (V)	220 380
Corrente máxima (A)	9,1 5,3
Corrente nominal (A)	7,9 4,6
Potência do motor (cv/kW)	3,0 2,2
Nº de polos do motor	2
Rotação do motor (rpm)	3520
Frequência (Hz)	60
Vazão máx (m³/h)	23,5
Altura máx manométrica (m.c.a)	37,0
Sucção máxima (m)	8,0
Diâmetro recalque (pol)	2.1/2"
Diâmetro sucção (pol)	2.1/2"
Diâmetro do rotor (mm)	148
Material do rotor	Alumínio
Peso bruto (kgf)	21,10
Peso líquido (kgf)	20,60
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	310 x 210 x 430
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	230 x 190 x 370
Garantia	6 meses - Contra defeito de fabricação

Modelo	Potência (cv)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø rotor (mm)	Pressão Máx (mca)	Altura Máx de sucção (mca)	TABELA DE SELEÇÃO																			
							Altura Manométrica Total (mca)																			
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
							Vazão em m³/h																			
ECS-300M/T	3,0	1.1/2	1.1/2	148	37	8	23,5	23,3	23,1	23,0	22,7	22,5	22,2	21,9	21,3	20,0	18,4	16,3	14,3	11,5	9,4	4,7	1,5			